

Victory® XL 130

UITSTEKENDE PRESTATIES IN
DE BUITENLUCHT EN VAN
ALLE GEMAKKEN VOORZIEN

VICTORY® XL 130

De **Victory® XL 130** kenmerkt een krachtige aandrijving en 33cm grote wielen om hobbelig buitenterrein te hanteren. Luxe snufjes zoals een doorlopend delta stuur, banden met een plat profiel die geen strepen achterlaten en felle LED verlichting mengen naadloos met elkaar waardoor de Victory XL 130 een glad en sportief uiterlijk krijgt.



Victory® XL 130

Model nummer:	SC713
Maximale belasting:	158.75 kg
Maximum snelheid ¹ :	Tot 15 km/h
Bodemvrijheid ² :	9.69 cm
Draaicirkel:	170 cm
Lengte ² :	136 cm
Breedte ² :	63.65 cm
Voorbanden:	10 cm x 33 cm
Achter:	10 cm x 33 cm
Stoel tot voetplateau:	46 cm
Stoel tot grond:	63 cm - 67 cm
Vering:	Voor en achter
Actieradius volle batterijen ¹ :	Tot 42.7 km (met 55 AH batterijen)
Totaal gewicht:	65.28 kg
Zwaarste onderdeel:	34 kg (achterste gedeelte)
Standaard stoel:	Type: Liggende hoge achterbank met schuifregelaars Gewicht: 23 kg Material: Black Vinyl Afmeting: Totale breedte - 45 cm diepte - 48 cm
Aandrijving:	Achterwiel aandrijving, gesloten differentieel, 24-volt DC
Dubbel Rem Systeem:	Regeneratief en elektromechanisch
Batterijen ³ :	Twee 12-volt, deep cycle Grootte: NF-22 (55AH) (standaard) Group 24 (70AH) (optioneel) Gewicht ⁴ : NF-22: 17.16 kg per stuk Group 24: 24.27 kg per stuk
Oplader:	5-amp, buitenboord (met 55 amp Batterijen) 8-amp buitenboord (met 70 amp Batterijen)

Kleuren:



Rood



zilver



Zwart

Kenmerken

- Grote 33 cm massieve banden voor uitstekende prestaties buiten de bebouwde kom
- Volledig verlichtingssysteem met richtingaanwijzers en verstelbare koplamp
- Delta stuur met doorlopende handvaten
- Standaard bagagemand aan de voorzijde
- Eenvoudig toegankelijke vastbind punten (voor het transport van onbemande scooter)
- Standaard achteruitkijkspiegel

Optioneel

- Achtermand
- Dubbele stokhouder
- Extra achteruitkijkspiegel
- Zuurstoftank houder

¹De topsnelheid en actieradius met volle batterijen hangen af van het gewicht van de gebruiker, het begane terrein, de batterijgesteldheid en de bandendruk dit wijkt 5-10% af.

²Wegens voortdurende verbeteringen en ontwikkelingen kunnen deze specificaties worden bijgesteld met + of -3%.

³AGM of Gel-Cell type vereist.

⁴Gewicht van de batterij kan variëren, afhankelijk van de fabrikant.

OPMERKING: Alle specificaties kunnen gewijzigd worden zonder kennisgeving.

De inhoud van deze publicatie is correct op het moment van uitgave. Op grond van verplichtingen van de fabrikant voor voortdurende verbeteringen en ontwikkelingen behoudt Pride zich het recht voor om specificaties te veranderen zonder voorafgaande aankondiging. De topsnelheid en actieradius met volle batterijen hangen af van het gewicht van de gebruiker, het begane terrein, de batterijgesteldheid en de bandendruk.